SM 17. 11.1977 x

940400

VANTAAN KAUPUNKI

HAKUNILA 94. KAUPUNGINOSA

HAKUNILA 4 ASEMAKAAVA

KORTTELIT 94040-94052,OSA KORTTELIA 94035 SEKÄ

HAKUNILA 3 ASEMAKAAVAN

MUUTOS KOSKIEN OSAA KORTTELISTA 94035 SEKÄ KATU-JA PUISTOALUETTA

1:2000

VANDA STAD

HÅKANSBÖLE 94. STADSDELEN

HÅKANSBÖLE 4 STADSPLAN

KVARTEREN 94040-94052,DEL AV KVARTER 94035 OCH ÄNDRING AV

HÅKANSBÖLE 3 STADSPLAN

DEL AV KVARTER 94035 SAMT GATU- OCH PARKOMRÅDE

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ- JA MÄÄRÄYKSIÄ

3 m sen alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee

Eri kaavanääräysten alaisten alueen osien välinen raja, jossa sakaramerkintä osoittaa rakennusalan puolella

Eri kaavanääräysten alaisten alueen osien välinen raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen rakennusalan, sekä liikenne, katu- tai puistoalueen osan raja

Rakennusalan raja, joka yhtyy korttelialueen rajaan

Rakennusalan raja, jonka puoleiseen julkisivuun ei saa sijoittaa asuinhuoneiden ikkunoita

Kaupunginosan numero

Kaupunginosan nimi

Korttelin numero

Kadun tai alueen nimi

Likimääräinen korkeusasema

Katuaukio tai tori

Yleiselle jalankululle varattu katualue

Yleiselle jalankululle varatun katualueen osa, jolla huoltoajo on sallittu

Yleiselle jalankululle varattu korttelin osa

Rakennusalan osa, jolla rakennukseen on varattava kulkuaukko yleiselle jalankululle

Istutettava korttelin osa

Ohjeellinen pioskelu- ja leikkialueeksi rakennettava korttelin

Ohjeellinen korttelialueen osa, joka on rakennettava maantasossa sijaitsevien huoneistojen ulkotilaksi ja joka on tällä v ajavalla merkinnällä osoitettu korttelia

Maanalaisia johtoja varten varattava alue

Rakennukseen katu- tai torialueen tasoon jätettävä kulkuaukko

Rakennusten pohjakerrokseen, katu- tai torialueen tasoon, on merkinnällä varustettujen julkisivujen puolella jätettävä vähintään 2,50 m levyä ja 2,20 m korkea yhtenäinen kulkuaukko tai katettu jalankulkutila. Kulkuaukon reunaan saadaan sijoittaa rakennuksen kaltoria pilareita. Rakennus on rakennettava kulkuaukon puolella rakennusalan rajaan kiinni.

Korttelialueen osa, jolle on sijoitettava yleiselle jalankululle varattu kulkutie

Korttelin osa, jolle saadaan sijoittaa korttelin huoltoliikennettä palvelevia ajoyhteys

Alueen ylittävä liikennevälä

Alueen alittava liikennevälä

Liittymä liikenne- tai katualueeseen kielletty

Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerroslu

Kellarikerroksen tasoon saa kerrosluvun estämättä rakentaa kerrosalaan luettavia tiloja kuitenkaan osoittaman osan rakennuksen pohjapinta-alasta

Suurin sallittu kerrosala neliömetreissä

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa suurimman sallitun kerrosalan neliömetreinä ja jälkimmäinen luku edellisen lisäksi hyväksi, työtilaksi, lasten päivähoitoon tai terveydenhuollon tiloiksi tai vastaaviin palveluitarkoituksiin rakennettavan kerrosalan neliömetrimäärän, joka saadaan rakentaa sonkin estämättä, mitä asemakaavassa on määrätty kerrosluvusta

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeus

Nyypiällä tai liikkeen rakennusala

Autopaikkojen tai -katoston rakennusala, jossa numero osoittaa päällekkäisten autotasojen suurimman sallitun määrän

Rakennusala, jolla rakennuksen kadun puoleisten ulkoseinien äänensitsys on oltava asuinrakennuksissa 33 dBA ja toimistorakennuksessa 30 dBA sekä kaisa vastaan kohtisuorien ulkoseinien äänensitsys asuinrakennuksissa 29 dBA ja toimistorakennuksessa 26 dBA

Katoksen rakennusala. Yleisen jalankulkutien poikki rakennetun katoksen alikulkukorkeus on oltava vähintään 3,00 m

Rakennusala, jolla rakennuksen on rakennettava lähdemoneli porrashuonoot huoltoliikenteen sekä lekki- ja ojokeluhissin vaatimien ulkoskäyntityhreyksien erottamiseksi toisistaan

Ohjeellinen pysäköimispaikka

Ohjeellinen jalloilu- tai leikkikenttä

Ohjeellinen istutettava alueen osa

Historiallisesti arvokas rakennus, jota ei saa ilman pakottava syytä purkaa. Korjaus- ja muutostyöt sekä käyttötarkoituksen muutos, joka koskee rakennusta, tulee tehdä niten, että rakennuksen historiallinen asu säilyy

Asuntokerrostalojen korttelialue

Liikerakennusten korttelialue

Toimisto- ja pientoollisuusrakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa vain ympäristöllo haitaa tuottamattomia pientoollisuustiloja

Autopaikkojen korttelialue; lukusarja osoittaa korttelit, joiden autopaikkoja saa sijoittaa korttelialuelle

Yleisten rakennusten korttelialue

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialue

Yleisten rakennusten korttelialue, jossa liikekerrosalaa saa olla enintään 500 m². Rakennuksen toiseen kerrokseen saa sijoittaa koululaisten päiväkodin, kerhohuoneiston tai vastaavilin palvelutarkoituksiin rakennettavan tilan

Puistoalue

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista

Asuntokerrostalojen korttelialueella tulee asuinrakennusten julkisivumateriaalina käyttää ainakin osittain tiiltä tai sintrattua laattaa

Asuntokerrostalojen korttelialueilla saa asemakaavassa osoitetun rakennusikkunan ja kerrosluvun estämättä rakentaa lisäksi asuntoja palvelevia sauna-, varasto- ym. tiloja kerrosalaltaan enintään 14 % asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta

Asuntokerrostaloissa tulee jokaisesta porrashuoncosta olla välitön ulospäynti asemakaavassa määrätylle ulosakilu- ja leikkialueeksi rakennettavalle alueelle, jolle ei saa sijoittaa autopaikkoja ja jolla ei sallita järjehuoltoliikennettä

Asuntokerrostalojen korttelialueella tulee vähintään 4 metrin mittaisia lehtipuita tai 1,5 metrin mittaisia havunuita istuttaa m:in, että tällaisten puiden määrä on vähintään viisi kappaletta kutakin tontin tuhotta neliömetriä kohti.

Yleisten rakennusten korttelialueilla saa rakentaa toiminnan ja laadun kannalta välttämättömiä asuntoja

Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat:

Asunnot	1 autopaikka kerrosalan 85 m² kohti
Liiketilat	1 autopaikka kerrosalan 35 m² kohti
Toimistot	1 autopaikka kerrosalan 50 m² kohti
Pientoollisuusrakennukset	1 autopaikka kerrosalan 75 m² kohti
Korkeatilat	1 autopaikka kerrosalan 100 m² kohti
Oppilaitokset	1 autopaikka kerrosalan 200 m² kohti

Autopaikoista on 60 % rakennettava heti. Järjestysikeus voi antaa autopaikkojen rakentamiseen muilta osin lykkäystä enintään 5 vuotta kerrallaan

Kun autopaikat sijaitsevat 15 m lähemmänä asuinrakennuksen ikkunalivua, on näiden autopaikkojen ylimpän tasokerroksen oltava vähintään metrin ajempana kuin alin asunnon lattiakorkeus. Autopaikat on sijoitettava niiden rakennusaloille tai rakennusten kellarikerroksen tai katolle

Vantaalla 4. päivänä huhtikuuta 1977

Vantaan kaupungin kaavoitus- ja kiinteistövirasto
kaavoitusosasto

Pekka Mesanaa
Kaavoitusarkkitehti

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista 4.2.1960 annetun asetuksen (91/60) vaatimukset. Kartoituksen on suorittanut vuonna 1969 Oy Kunnallistekniikka ja vuosina 1966-68 Maasto Oy. Vantaan kaupunnin mittausosasto on täydentänyt pohjakarttaa.

Merkinnät yhteisten teiden tai vaihtojen siirtymisestä 1.1.1977 (laki 983/76) ko. alueisiin rajoittuvin kiinteistöihin tai Vantaan kaupungin omistukseen puuttuvat tästä kartasta kokonaan tai osittain

Vantaan kaupungin kaavoitus- ja kiinteistövirasto
mittausosasto

M. Tanskanen
Martti Tanskanen
kaupunginmaanmittausinsinööri

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.8.1977
Vahvistettu sisäasiainministeriössä 17.11.1977

STADSPLANEBETECKNINGAR- OCH BESTÄMMELSER

Linje 3 m utanför det planeområde fastställelsen avser

Gräns mellan delar av område, för vilka olika planebestämmelser är gällande, där tangbotecknigen visar den del som tillhör byggnadsytan

Gräns mellan delar av område, för vilka olika planebestämmelser är gällande

Gräns för kvarter, del av kvarter och område

Instruktiv gräns för del av kvarter och område

Instruktiv gräns för byggnadsyta och del av trafik-, gatu- eller parkområde

Byggnadsytas gräns, som ansluter till kvartersområdes gräns

Byggnadsytas gräns, mot vilken i fasaden inte får placeras bostadsrums fönster

Stadsdels nummer

Stadsdels namn

Kvartersnummer

Namn på gata eller område

Approximativt höjdläge

Öppen plats eller torg

För allmän gångtrafik reserverat område

Del av för allmän gångtrafik reserverat gatuområde, på vilken servicetrafik är tillåten

För allmän gångtrafik reserverad del av kvarter

Del av byggnadsyta, där för allmän gångtrafik bör reserveras genomgångsöppning i byggnad

Del av kvarter som bör planteras

Instruktiv kvartersdel, som bör byggas som vistelse- och lekområde

Instruktiv del av kvarter, som bör byggas som stuvområde för på marktyan belägna bostäder och vilken skall inhägnas med tät buskplantering eller stängsel av trä

Område, som bör reserveras för underjordiska ledningar

Genomgångsöppning i byggnad på gatu- eller torgnivå

I byggnadernas bottenvåning, på gatu- eller torgnivå, bör på markerade fasadsidor lämnas en minst 2,50 m bred och 2,30 m hög kontinuerlig genomgångsöppning eller ett takt genomgångsutrymme. Vid genomgångsöppningarnas kant får placeras byggnadens bärande pelare. Byggnaden bör på genomgångsöppningens sida byggas intill byggnadsytans gräns

Del av kvarter, på vilket bör placeras för allmän gångtrafik reserverad gångväg

Del av kvarter, på vilken får placeras körväg , som tjänar kvarterets servicetrafik

Trafikled över område

Trafikled under område

Utfart till trafik- eller gatuområde förbjuden

Största tillåtna våningsantal i byggnader, byggnad eller del därav

På källarvåningens nivå får man utan hinder av våningsantalet bygga utrymen, som ingår i våningsytan till den del av byggnadens bottenyta, som det brutna taket anvisar

Största tillåtna våningsyta i kvadratmeter

Talserie, i vilken det första talet anger största tillåtna våningsyta i kvadratmeter och det andra talet den våningsyta i kvadratmeter, som dessutom får byggas som butik, arbetsutrymme, barndagvårdsutrymme, klubblokal eller för liknande servicoändamål oberoende även av vad stadsplanen bestämmer om våningsantalet

Största tillåtna höjd för skärningspunkten mellan byggnads fasadyta och yttertak

Byggnadsyta för butik eller annan förcise

Byggnadsyta för bilplatser eller -skyddstak, där siffran anger bilplatsernas största tillåtna antal på varandra

Byggnadsyta, där byggnadens yttervåggar mot gatan bör skyddas mot trafikbuller m² att ljudisoleringen i bostadsbyggnaderna är 33 dBA och i kontorsbyggnaden 30 dBA samt affärslokalerna av vittrvämmer vinkelritt mot gatan i bostadsbyggnaderna är 29 dBA och kontorsbyggnaden 26 dBA

Byggnadsyta för skyddstak. Skyddstak, som byggs över allmän gångyta, bör ha en minst 3,00 m hög genomgångsöppning

Byggnadsyta, på vilken i byggnad bör byggas genomgående trapphus på grund av kravet att skilja utgångsvägarna till servicetrafikområdet samt lek- och vistelseområdet från varandra

Instruktiv parkeringsplats

Instruktiv hall- eller lekplan

Instruktiv del av område som bör planteras

Historiskt värdefull byggnad. Sådan byggnad får ej utan tvingande skäl rivas. Renoverations- och ändringsarbeten samt ändring av användningsändamålet som borde byggnaden, bör vara av den art, att byggnadens historiskt värdefulla karaktär bibehålles

Kvartersområde för bostadshushus

Kvartersområde för affärsbyggnader

Kvartersområde för kontors- och småindustribyggnader, på vilket anbart sådana småindustriutrymmen får byggas, som inte förorsakar olägenheter för omgivningen

Kvartersområde för bilplatser; talserien anger de kvarter, vilkas bilplatser får förläggas på kvartersområdet

Kvartersområde för allmänna byggnader

Kvartersområde för byggnader för undervisningsverksamhet

Kvartersområde för kommunaltekniska byggnader och inrättningar

Kvartersområde för allmänna byggnader, på vilket affärsvåningsyta får byggas till högst 250 m². I byggnadens andra våning får placeras daghem för skolbarn, klubblokal eller utrymme för liknande servicoändamål

Parkområde

Överkorsning av beteckning anger att beteckningen avlägsnats

Inom kvartersområdena för bostadshushus bör fastadernas byggnadsmaterial bestå åminstone delvis av tegel eller slitstad platta

Inom kvartersområdena för bostadshushus får man utan hinder av vad i stadsplanen anvisars angående byggnadsrätt och antal våningar dessutom bygga utrymen som tjänar boställer såsom bastu-, förråds- och andra utrymen högst till 14 % av i stadsplanen anvisad byggnadsrätt

I bostadshushus bör varje trapphus ha omedelbar utgång till det i stadsplanen bestämda området för vistelse och lek, där bilplatser inte får placeras och där avfallsservice trafik inte är tillåten

Inom kvartersområdena för bostadshushus bör minst 4 meter höga lövträd eller 1,5 meter höga barrträd planteras m², att antalet dylika träd är minst fem stycken ser tusen kvadratmeter tomtyta

Inom kvartersområdena för allmänna byggnader får byggas för verksamheten och servicen nödvändiga bostäder

Minimiantalet bilplatser utgör

Bostäder	1 bilplats per 85 m² våningsyta
Affärslokaler	1 bilplats per 35 m² våningsyta
Kontor	1 bilplats per 50 m² våningsyta
Småindustrihvvgnader	1 bilplats per 75 m² våningsyta
Klubblokal	1 bilplats per 100 m² våningsyta
Läroanstalter	1 bilplats per 200 m² våningsyta

60 % av bilplatserna skall byggas omedelbart. Ordningsrätten kan medgiva unuskov anående skyldigheten att bygga återstående bilplatser med högst 5 år per gång

De bilplatserna ligger närmare än 15 m från bostadsbyggnads fönsterfasad, bör bilplatsernas högsta nivå ligga minst 1 meter lägre än lägsta golvnivå i bostad. Bilplatserna bör förläggas på bostadsbyggnadens botten för bilplatser eller i källarvåningen av byggnaden eller på taket

Vanda, den 4. april 1977

Vanda stads plane- och fastighetsverk
planeavdelningen

Pekka Mesanaa
Pekka Mesanaa
planearkitekt

Baskartan fyller de anserråk som författningen (91/60) av den 4.2.1960 påvande plandskrivn och planebeskrivar kräver. Kartläggningen har under år 1969 utförts av Oy Kunnallistekniikka och och under år 1966-68 av Maasto Oy. Vanda stads mätningsavdelning har kompletterat baskartan.

Beteckningarna angående samfällda vägars eller avloppsdikens övergång 1.1.1977 (lag 983/76) antingen till fastigheter, som gränsar till ifrågavarande område eller i Vanda stads ägo, saknas i denna karta helt eller delvis

Vanda stads plane- och fastighetsverk
mätningsavdelningen

M. Tanskanen
Martti Tanskanen
stadsgeodet

Godkänd av stadsfullmäktige 15.8.1977
Fastställd av ministeriet för inrikesärendena 17.11.1977