

YP (KATON KALTEVUUS 1:1)
PROFIILIPELTIKATE
RUODELAUDAT 25x100 k300
TUULETUSRIMAT 22x50
ALUSKATE
KATTOKANNATAJAT k900
PALKISTO RAKENNESUUNITELMA MUKAAN

VP
SEKAVANERI 12mm
HARVALAUDOITUS 22x100 k300 22mm
KANNATTAJAT 50x300 k900 300mm
LÄMPÖERISTE 250mm
HÖYRYSULKU
HARVALAUDOITUS 22x100 k600 22mm
SEKAVANERI 22x100 k120 12mm

US
ULKOVERHOUSLAUTA 21mm
TUULETUSRIMAT RISTIIN (22+22mm) 44mm
TUULENSUOJALEVY 9mm
PYSTYKOO LAUS k600 125mm
LÄMPÖERISTE 125mm
HÖYRYSULKU
KAKSINKERTAINEN VANERI (12+12mm) 24mm
(YHTEENSÄ 223mm)

VS
VANERI 12mm
HARVALAUDOITUS 22x100 k600 22mm
PYSTYKOO LAUS 50x125 k600 125mm
LÄMPÖERISTE 125mm
HÖYRYSULKU
KAKSINKERTAINEN VANERI (12+12mm) 24mm
(YHTEENSÄ 183mm)

API
BETONILAATTA 80mm
VALUKREPPI
STYROX R100/50 100/50mm
SALAOJASORA > 200mm

PM
PATOLEVY
RAPPAUS 15mm
KEVYTSORAHARKKO RUH-240 240mm
STYROX R100 100mm
SALAOJASORA > 200mm

ALAJUOKSU ON KESTOPUUTA 50X125. JUOKSU KIINNITETÄÄN
SOKKELIIN 10mm HARJATERÄSTARTUNNOILLA HARKKOSAUMOISTA,
<k1200.

ALAJUOKSUN ALLE ASENNETAAN VILLAKAISTA. HARKKOSOKKELIN
PÄÄLLE ASENNETAAN HUOPAKAISTA.

PATOLEVY TUODAA 50mm ANTURAN REUNAN YLI. ANTURAN JA
PERUSMUURIN LIITTYMÄÄN MUOTOILLAAN LAASTISTA HOLKKA,
PATOLEVYN TAITTEEN ALLE.

ANTURAT TEHDÄÄN ERILLISEN PERUSTUSSUUNNITELMAN MUKAAN.

ROUTASUOJAUS PERUSMUURIN YMPÄRILLE lev. = 1200,
STYROX R100.

KAIVANTO MUOTOILLAAN RAKENNUKSEN ALLA SALAOJIIN PÄIN
VIETTÄVÄKSI.

Tämä piirustus liittyy Vantaan ympäristö-
lautakunnan rakennuslupajaoston
päätökseen

11. 05. 2004 § 129

Nina Viitola

Tämä piirustus liittyy Vantaan raken-
nusvalvonta lupaosaston pää-
tökseen § 214/2004
Outi-Jenni Vuola
Pöytäkirjanpitäjä

K.OSA RIIPILÄ 32	KYLÄ SEUTULA 418	RN:o 14:43	RAKENNUSLUVAN TUNNUS		
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No ---	
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE PÄIVÄRINTA RAJAKOSKENTIE 31 01760 VANTAA			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ HEVOSTALLI (RAK 3) - LEIKKAUS	MITTAKAAVAT 1:50	
SUUNNITTELIJAN NIMI JA ALLEKIRJOITUS Jouni Parhankangas		PÄIVÄYS 6.1.2004	SUUN.ALAI ARK	PIIR.No 32	MUUTOS MUUTOSPÄIVÄ

