



Lausunto ympäristölupahakemuksesta/ Rudus Oy/ Länsisalmen tuotantoalue, toiminnan muuttaminen ja hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta/SSK

VD/5858/11.01.01.09/2013

ASIA

Rudus Oy on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen lupahakemuksen koskien Länsisalmen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä kiviaineksen murskauslaitoksen toiminnan muuttamista. Hakemus sisältää YSL 101 § mukaisen hakemuksen päätöksen noudattamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä 11.12.2013 - 10.1.2014 Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa (Pakkalankuja 5).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta. Lausunto tulee antaa 24.1.2014 mennessä.

HAKIJA

Rudus Oy
PL 49, 00441 Helsinki

LAITOS JA SEN SIJAINTI

Länsisalmen tuotantoalue
Långmosseninkuja, Vantaa
Vantaan kaupungin Länsisalmen kylän (410) kiinteistöt Långmossa 2 (92-410-15-4 ja määräala M601), Louhos (92-410-15-3) ja Kehä-Harpas (92-410-6-66-M601)

TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET

Toiminnalle on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.11.2010 myöntämä ympäristölupa nro 78/2010/2 (Vaasan hallinto-oikeus 24.1.2012 Nro 12/0036/3).

Rudus Oy:n pääkaupunkiseudun kiviaineksen kierrätysalueille on tehty ympäristövaikutusten arviointi, josta yhteysviranomainen Uudenmaan ympäristökeskus on antanut lausunnon 14.5.2007 (UUS-2006-R-10-531).

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Laitoksen sijainti ja kaavoitustilanne

Laitos sijaitsee Kehä III:n ja Porvoonväylän risteuksen pohjoispuolella. Alueen itäpuolelle on rakentumassa Vantaan Energia Oy:n jätevoimala, jonka on arvioitu valmistuvan kesään 2014 mennessä. Pohjoispuolella on Hyvinkään Tieluiska Oy:n mullanjalostustoimintaa. Alueen pohjoispuolelle, ja osittain toiminta-alueelle, sijoittuvat suurjännitevoimalinjat Vaarala – Landbo 110 kV (Etelä-Suomen Energia Oy) ja Vaarala – Hanala 110 kV (Vantaan Energia Oy). Fingrid Oyj on suunnitellut lisäksi ko. voimajohtojen rinnalle voimalinjan Vaarala – Porvoo 110 kV.

Toiminta-alueella on voimassa ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistama Uudenmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on merkitty energiahuollon/ jätteenkäsittelyalueeksi (EN/EJ). Kaavamääräyksissä on maininta, että aluetta voidaan käyttää uusiomateriaalien hyödyntämiseen liittyvässä yritys- ja teollisuustoiminnassa. Vantaan kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa toiminta-alue on ET-alue. Alueen poikki on varaus voimansiirtolinjalle (110 kV + 400 kV). Pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta (VL) ja pieniltä osin myös urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU). Yleiskaavan ET-aluevaraus Ojangon kaupunginosassa on tullut voimaan kuulutuksella 13.1.2010. Muilta osin Vantaan yleiskaava on kuulutettu voimaan 25.2.2009 ja 15.4.2009. Alue kuuluu myös osana valmisteilla olevaan Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan.

Toiminta-alueen länsiosa on ympäristöministeriön 20.12.1999 vahvistamassa Långmossenin asemakaavassa varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Kaavamääräysten mukaan korttelialueella saa varastoida louhekievää ja murskattua kiviainesta. Alueen läpi on varattu maanalainen tila julkista liikenneväylää varten sekä vaara-alueen väylä, joka on sähkölinja. Alueen pohjoispuolella on varaus rautatielle.



Kaupunginvaltuusto on 18.11.2013 hyväksynyt asemakaavan muutoksen nro 002175 (Länsimäki, Ojanko ja Vaarala/ Långmossen 2). Korttelin 92201 länsiosan Rudus Oy:n alue, entinen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) on muutettu erityisalueeksi (E). E-korttelialueelle on myös varattu linja-autovarikon rakentamismahdollisuus. Asemakaavaa on muutettu vastaamaan uutta tiesuunnitelmaa Kehä III:n ja Porvoonväylän risteysalueella. Korttelin 92201 tontille 1 (jätevoimala) sallitaan myös biopolttoaineen logistiikka-alueen rakentaminen. Lisäksi jätevoimalatontille on osoitettu varaus isommalle maakaasuputkelle idästä, Sotungintien suunnalta. Rautatien aluevarauksesta (LR) on luovuttu ja alue on muutettu erityisalueeksi (E). Korttelin 92201 länsiosan pohjoispuolelle on varattu alue lumen vastaanottopaikalle EL. Asemakaavaa ei ole vahvistettu.

Ympäristön laatu

Maaperä

Läntisellä tuotantoalueella maanpinnan taso on +21..+23. Murskekerroksen alapuolinen perusmaa on savea.

Pohjavesi

Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Fazerila) sijaitsee toiminta-alueesta lounaaseen ollen lähimmillään noin 100 m etäisyydellä.

Häiriintyvät kohteet

Etäisyys lähimpiin asuintaloihin on noin 400 metriä kaakon suunnassa ja 500 m koillisen suunnassa. Kehä III:n lounaispuolella Lemmenkujalla on yksi asuinkiinteistö alle 400 m päässä. Ojangan ulkoilualueen lähimmät kävely-, ratsastus- ja hiihtoreitit kulkevat noin 400 metrin päässä alueen pohjoispuolella.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan alueella saa ottaa vastaan ja murskata puhdasta kierrätysraaka-ainetta (betoni, tiili, asfaltti) noin 100 000 t/v sekä vastaanottaa ja käsitellä louheita 1 000 000 t/v. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittelymäärää haetaan nostettavaksi 200 000 tonniin vuodessa nykyisen 100 000 tonnin sijaan ja varastointimäärää nostettavaksi 200 000 tonniin vuodessa nykyisen 60 000 tonnin sijaan.

Alueelle tuotava louhe on rakentamisen yhteydessä irrotettua puhdasta kalliokiviainesta. Louhe kuljetetaan alueelle pääsääntöisesti kuorma-autoilla 10 – 25 tonnin kuormissa ja se varastoidaan raaka-aineen varastokasoihin tai syötetään suoraan murskaimeen. Tarvittaessa suurimpia kappaleita esikäsittellään murskaukseen sopivaan pienempään kokoon. Murskauslaitos koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Betonin-, tiilen- ja asfaltinmurskauslaitos on yleensä iskupalkkimurskain ja seulasto.

Valmiit tuotteet varastoidaan kasoissa, joiden korkeus on keskimäärin 5 – 10 metriä. Valmiit tuotteet kuljetetaan pääkaupunkiseudun maarakennuskohteisiin 40 tonnin kuormissa. Raaka-aineen kierto valmiiksi tuotteeksi pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Kiviaineksen murskauslaitoksen toiminta-ajaksi haetaan klo 6 – 22, mikä olisi sama kuin betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskauksessa. Murskaustoimintaa on 8 – 12 kuukautena vuodessa ja murskaus tapahtuu läntisellä tuotantoalueella. Toiminta itäisellä tuotantoalueella on lopetettu kesällä 2012. Vastaanotto- ja myyntitoiminta on ympäri vuotista.

Vesien keräily ja käsittely

Käyttö- ja kasteluvesi otetaan paikalle tuotavasta vesisäiliöstä, hulevesialtaista tai vesijohtoverkosta. Kasteluvesi imeytyy valmistettaviin tuotteisiin. Sosiaalitulojen jätevedet johdetaan viemäriverkostoon tai kerätään umpisäiliöön.

Tuotantoalueen hulevedet kerätään ojastoon, josta ne johdetaan tasausaltaan kautta edelleen alueen ulkopuolelle. Pintavedet valuvat pohjoiseen Solbackenin avo-ojaan yhtyen 2 km:n päässä Krapuojaan, joka laskee edelleen mereen 5 km:n päässä.



Raaka-aineet ja polttoaineet

Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla tai se otetaan sähköverkosta. Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä.

Murskauslaitoksen ollessa toiminnassa polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä tai valuma-altailla varustetuissa säiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- tai rikkoutumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Alueella varastoidaan kerrallaan kevyttä polttoöljyä enintään noin 9 000 litraa.

Työkoneiden polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä ja sulkuventtiilillä. Laitteisto on myös lukittu. Öljytuotteet varastoidaan tynnyreissä niille tarkoitetussa valuma-altaallisessa varastossa. Voiteluaineet säilytetään niille erikseen varatussa lukittavassa kontissa.

Jätteet

Toiminta itsessään on jätteiden hyödyntämistä. Toiminnassa käytetään raaka-aineena pääasiassa pääkaupunkiseudun rakennuskohteista muodostuvaa jätettä. Raaka-aine murskataan ja valmistuva tuote myydään käytettäväksi tie- ja katurakentamiseen sekä muihin maarakennuskohteisiin. Valmistusprosessissa ei synny jätettä juuri lainkaan, vaan raaka-aine hyödynnetään lähes kokonaisuudessaan (keskimäärin yli 99 %).

Vaaralliset jätteet (1000 l/a) säilytetään niille erikseen varatussa lukittavassa kontissa. Jäteöljyistä hydraulikka- ja voiteluöljyt lajitellaan erikseen. Öljynsuodattimet, trasselit, ym. kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan omiin jättesäiliöihin, jotka sijaitsevat lukittavassa kontissa. Vaaralliset jätteet toimitetaan ongelmajätelaitokseen tai muuhun vastaavaan valtuutettuun vaarallisen jätteen käsittelypaikkaan.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Alueella toimivat murskauslaitokset, pyöräkuormaajat ja muut koneet ovat nykyaikaisia ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia.

Alueella käytettävät murskauslaitokset ovat viimeisimmän käytettävissä olevan tekniikan mukaisia, joten niiden energiatehokkuus on parasta mahdollista laatua.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan

Murskauslaitos täyttää suojausasteeltaan Tielaitoksen määrittelemät B-luokan vaatimukset. Pölyn leviäminen ympäristöön on estetty kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölynlähteet peittein tai koteloinnein. Tuotantoalueen teiden pölyämistä torjutaan kastelulla ja teiden säännöllisellä kunnostuksella. Varastokasojen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelulla.

Pölyn ja melun leviäminen ympäristöön tullaan estämään myös raaka-aineiden ja valmistustuotteiden varastokasojen sijoittelulla. Tarvittaessa voidaan rakentaa suojavalleja muualta tuotavista puhtaista maista ja betonimurskeista.

Melu ja värinä

Meluselvityksen mukaan ohjeiden mukaisiin melutasoihin pääsemiseksi kivimurskaimen pohjois-, länsi- ja lounaispuolelle tulee sijoittaa seitsemän metriä korkea maavalli tai muu vastaava melusuoja estämään melun leviämistä pohjoisen suuntaan ulkoilualueelle ja asuinrakennuksille. Lisäksi läntisellä tuotantoalueella murskausta voi olla ainoastaan klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana.

Päästöt maaperään, pohjaveteen ja vesistöön

Polttoaineen tankkaus- ja säilytyspaikat sijoitetaan varikkoalueelle. Se osa varikkoalueesta, jossa käsitellään poltto- ja voiteluaineita suojataan riittävän laajalla tiiviillä kalvolla, jonka päällä on rikkoutumista estävä 20...30 cm maakerros. Poltto- ja voiteluaineiden varastoinnissa huolehditaan, ettei niitä joudu maaperään tai pohjaveteen. Öljytuotteiden varastojen koko pyritään pitämään



mahdollisimman pienenä tuotantotekniset näkökohdat huomioiden. Toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle.

Nykyistä hulevesijärjestelmää tehostetaan ojaston ja reunarakenteiden muotoilulla sekä istuttamalla maata ja ravinteita sitovaa rantakasvillisuutta. Raaka-aineen varastoalueen alareuna rakennetaan terassimaiseksi ja rakenteeseen tehdään betonilohkareiden muodostamiin välitiloihin hulevettä suodattavia 'lokeraita' routimattomista maa-aineksista. Onkalotila toimii myös kasvualustana seinämään istutettavalle/ kylvettävälle pensas-, varpu- ja ruohokasvillisuudelle. Hulevesien viipymää ojassa lisätään tekemällä ojasta mutkitteluva. Lisäksi siihen voidaan tehdä virtaamaa jakava ja kasvillisuusreunaa lisäävä lisäuoma. Ojaan lisätään suuria maakiviä ja pohjakivikko estämään eroosiota. Kokooja-laskeutusaltaasta otetaan vettä murskeen pölynsidontaan. Ajoluiskan pintarakenne muutetaan konetta kestäväksi ja altaan reunat muotoillaan sekä maisemoidaan luonnonkivillä ja kasvillisuudella samaan tapaan kuin ojan reuna-alueet.

Maisema

Hakemukseen on liitetty suunnitelma alueen yleisilmeen parantamiseksi. Suunnitelmaan kuuluu edellä mainitun hulevesijärjestelmän tehostamisen lisäksi vanhojen pintamaakasojen maisemointi luonnon monimuotoisuus huomioiden. Täyttöpenkereen rakenteiden muotoiluun käytetään kierrätysbetonilohkareita. Penkereen pintaa ei tasata vaan pinta jätetään aaltoilevaksi muodostamaan vaihtelevia kasvupaikkoja pienbiotoopeille. Alueella voidaan kehittää ja testata myös kalkkimaannoksia jäljittelyä kasvualustoja betonimurskeesta ja uusiokäyttöön soveltuvista puhtaista ylijäämämaista. Muotoilun ja reunarakenteen tarkoitus on paitsi esteettinen, myös sadannan ja sulamisvesien imeyttäminen penkereeseen ja kiintoaineksen eroosion vähentäminen penkereen reunoilla.

Olemassa olevat lupiinkasvustot poistetaan, alue muotoillaan ja sinne kylvetään Suomen alkuperäisistä kasvilajeista koostuvaa kasvillisuutta. Suunniteltu kasvillisuus koostuu kotimaisten katajien ohella pikkupuista ja pensaista sekä luonnonperennoista. Tavoitteena on, että kasvillisuus kehittyy muutamassa vuodessa luonnon kasvivyhdyskuntia muistuttavaksi, jolloin hoidon tarve jää vähäiseksi.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Alueella pidetään kirjaa vastaanotetun raaka-aineen (jätteen) alkuperästä, määrästä, laadusta, toimittajasta, toimitusajankohdista, varastoinnista, käsittelystä, edelleen toimittamisesta ja toiminnasta muodostuvista jätteistä. Myös poikkeustilanteet, huoltotoimenpiteet ja tehdyt tarkastukset kirjataan ylös. Kirjanpito esitetään pyydettyä ympäristölupaviranomaiselle. Lisäksi vaaditaan toimittajilta jätelain mukainen siirtoasiakirja.

Vaikutusten tarkkailu

Alueella jatketaan aikaisemmassa ympäristöluvassa määrättyjä tarkkailumääräyksiä. Tarkkailut koskevat pinta- ja pohjavesiä sekä melun leviämistä.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Kaikki tuotantoalueella työskentelevät Rudus Oy:n ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia ympäristöluvan ehdoista siinä laajuudessa kuin se heidän työtänsä koskee, Rudus Oy on myös kouluttanut koko henkilökuntansa ympäristöturvallisuuskortti-koulutuksella ja henkilökunta on tietoinen mahdollisista ympäristöön kohdistuvista riskeistä ja niiden nopeasta torjumisesta. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn.

Alueelle varataan öljynimeytysainetta riittävä määrä (50–100 l), jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi omalle esimiehelle sekä toimintaa valvovalle viranomaiselle.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Aloitustilaa haetaan, koska pääkaupunkiseudulla on jatkuva tarve puhtaisten kiviainesten loppusijoitukselle ja kierrätystoiminnalle. Toiminnan välitön käynnistäminen edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja palvelee myös yleistä tarvetta. Aloitustilaa mahdollistaa tuotannon systemaattisen suunnittelun.



Ympäristölautakunta 22.1.2014 § 7

Ympäristöjohtajan esitys:

Päätetään antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraava lausunto Rudus Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien Länsisalmen betoni-, tiili-, ja asfalttijätteen sekä kiviaineksen murskauslaitoksen toiminnan muuttamista sekä hakemusta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta, dnro ESAVI/239/04.08/2012. Ympäristölautakunta toimii sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisena ja lausuu hakemuksesta seuraavaa.

Rudus Oy on hakenut ympäristöluvan muuttamista kivenmurskauksen toiminta-ajan sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely- ja varastointimäärien osalta. Vantaan ympäristölautakunta huomauttaa aluksi, että muutoshakemuksen myötä kivenmurskaustoiminnan tulee kaikilta osin täyttää kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 800/2010 vähimmäisvaatimukset.

Kivenmurskauslaitoksen toiminta-ajaksi Rudus haluaa klo 6- 22 nykyisen klo 7 – 18 sijaan. Ympäristölautakunta vastustaa toiminta-ajan muuttamista. Vaasan hallinto-oikeus on jo kertaalleen päättänyt, ympäristölautakunnan haettua muutosta toiminta-aikoihin, että läntisellä tuotantoalueella kiven murskausta voidaan suorittaa vain klo 7.00 – 18.00 välillä. Päätös on vuodelta 2012 eikä ympäristön olosuhteissa ole kahden vuoden aikana tapahtunut sellaisia muutoksia, että hallinto-oikeuden ratkaisun voisi olettaa olevan toisenlainen.

Melupäästöjen osalta on hakemuksessa viitattu vuonna 2009 tehtyyn meluselvitykseen. Selvityksen mukaan ohjeiden mukaisiin melutasoihin pääsemiseksi kivimurskaimen pohjois-, länsi- ja lounaispuolelle tulee sijoittaa seitsemän metriä korkea maavalli tai muu vastaava melusuoja estämään melun leviämistä pohjoisen suuntaan ulkoilualueelle ja asuinrakennuksille. Hakemuksessa ei ole esitetty Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 24.1.2012 edellytettyä suunnitelmaa melusteista eikä muutakaan erillistä suunnitelmaa. Hakemusta on täydennettävä tältä osin. Toiminnan ollessa pysyväisluonteista ei meluntorjunta saa perustua pelkästään varastokasoihin, vaan alueelle on rakennettava melusteet tai -vallit. Melusteet on rakennettava viranomaisen hyväksymällä tavalla ja määräämässä ajassa.

Melusuojausten lisäksi ympäristöluvassa on annettava määräykset melun mittaamisesta. Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 13 §:n mukaan toiminnanharjoittaja on velvoitettava tarkkailemaan myös hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia, kun etäisyys pölylle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä.

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittelymääräksi haetaan 200 000 tonnia vuodessa nykyisen 100 000 tonnin sijaan ja varastointimääräksi 200 000 tonnia vuodessa nykyisen 60 000 tonnin sijaan. Varastomäärien kasvattaminen merkitsee, että kasat ovat entistä suurempia ja näkyvämpiä sekä Kehä III:lle että Ojangan ulkoilualueelle. Lautakunta suhtautuu varauksella varastomäärien kasvattamiseen ja sitä kautta mahdollisten maisemallisten haittojen lisääntymiseen. Varastomäärä olisi yli kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Suurien varastokasojen pölyntorjunta voi myös olla vaikeaa..

Hakemuksessa esitetty uusi hulevesijärjestely on parannus aikaisempaan. Koska kyseessä on pilottikohde, järjestelmän toimivuutta olisi hyvä tarkkailla tehostetusti ainakin muutaman vuoden ajan.

Jätelain 120 §:n edellyttämää jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa ei ole hakemukseen liitetty. Säännöksen mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Hakemusta on täydennettävä tältä osin.

Rudus Oy on hakenut lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölautakunta ei näe estettä aloitusluvalle varastointimäärien osalta, jos maisemalliset haitat voidaan estää. Jos kivenmurskauslaitoksen toiminta-aikaa pidennetään lautakunnan vastustuksesta huolimatta, ei ainakaan aloituslupaa tule sallia ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Perusteluna



tähän on erityisesti se, että Vaasan hallinto-oikeus on jo nykyisen ympäristöluvan käsittelyn aikana kertaalleen hyväksynyt ympäristölautakunnan vaatiman toiminta-ajan rajoituksen.

Rudus Oy on esittänyt vakuudeksi 10 000 euroa ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupapäätöksen muuttamisen varalle. Toiminnan aikaisesta vakuudesta Rudus Oy on todennut, ettei se näe tarpeelliseksi asettaa erillistä vakuutta, perusteluina vuosikymmenien kokemus alalta sekä vuodesta 1998 alkaen käytössä ollut ympäristöjärjestelmä.

Ympäristönsuojelulain 43 a §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset.

Ympäristölautakunta ei näe perusteita vakuuden vaatimatta jättämiselle. Toiminnanharjoittajia tulee käsitellä yhdenvertaisesti. Betoni- ja tiilijätteen vastaanottajilla on aika ajoin ollut ongelmia tuotteen kaupaksi saamisessa, mistä syystä varastomäärät ovat olleet suuria. Jätteenkäsittelytoiminnan vakuuden tulee olla riittävä ja suhteuttaa käsiteltävän ja varastoitavan jätteen määrään.

Päätös:

Päätettiin antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöjohtajan esityksen mukainen lausunto Rudus Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi:

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Liite:	Sijaintikartta Rudus Länsisalmi
Täytäntöönpano:	Ote Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki (ymparistoluvat.etela@avi.fi)
Muutoksenhakuohje:	Muutoksenhakuohje 10
Lisätiedot:	Ympäristötarkastaja Maarit Rantataro, puh. 0400 458 017, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi